

NORLYS TRYSIL 1036


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1036XX0009
14.10.2026 v.09.15
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12.5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	28,5kg / 30,9kg
Dimensiones de la caja [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensiones del luminario [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	30,2W
Potencia del luminario	34W
Flujo luminoso de la lámpara	5496lm
Flujo luminoso del luminario	3347lm
Eficiencia de la luminaria	98,4lm/W
ULOR	0.4%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,85
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de funcionamiento/atenuación: 1...10V
- En la clase de seguridad para KL II
- Para el color LED 2700K
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura de luminaria diferente

Condiciones de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	10A / 50µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Piezas de repuesto

ZS1036zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio lo realiza una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

TRYSIL 1036

Índices

Índice	Color	RAL
1036AL	ALUMINIO	9006
1036GR	GRAFITO	7016
1036BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar el ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio lo realiza una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.