

NORLYS TRYSIL 1036


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1036XX0009
14.10.2026 v.09.15
www.norlys.no









Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x4mm² Mulighet for å koble armaturet i sløyfer på maks. 3x2.5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12.5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	28,5kg / 30,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturmål [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Tekniske data

4xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	30,2W
Armatureffekt	34W
Modul lumen	5496lm
Lumen ut	3347lm
Armatur Lumen/Watt	98,4lm/W
ULOR	0.4%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,85
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Lampen finnes også valgfritt i følgende varianter:
- Driftsmodus/dimming: 1...10V
- I sikkerhetsklasse KL II
- For LED-farge 2700K
- For annen lysfluksverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på lampen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen lampehøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon fås ved kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	10A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Reservedeler

ZS1036zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og serviceabeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.