

NORLYS TRYSIL 1036


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1036XX0009
14.10.2026 v.09.15
www.norlys.no









Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm² Möjlighet att koppla armaturen i slingor av max. 3x2.5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12.5 mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	28,5kg / 30,9kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturens mått [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Teknisk data

4xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	30,2W
Armatur effekt	34W
Lumen modul	5496lm
Lumen ut	3347lm
Armaturens effekt	98,4lm/W
ULOR	0.4%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Effektfaktor	PF 0,85
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Lampan finns tillgänglig med följande alternativ:
- Driftsläge/dimning: 1...10V
- I säkerhetsklass KL II
- För LED-färg 2700K
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på lampan (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan lamphöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	10A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Reservdelar

ZS1036zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.