

NORLYS TRYSIL 1037


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1037XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no









Тип світильника

Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданими інструкціями по збірці Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Клемні з'єднання: макс 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x2.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	28,5kg / 30,9kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Розміри світильника [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Технічні дані

4 LED-модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	30,2W
Потужність світильника	34W
Світловий потік лампи	5840lm
Світловий потік світильника	3448lm
Ефективність світильника	101,4lm/W
ULOR	0.4%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,84
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: 1...10V
- У класі захисту KL II
- Для кольору світлодіодів 2700K
- З іншим значенням світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація - після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	10A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Запасні частини

ZS1037zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені даними до жовтня 2023 року. Перед початком збирання ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування виконує особа з відповідними допусками та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Враховуючи динамічний розвиток технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

TRYSIL 1037



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1037AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1037GR	ГРАФІТ	7016
1037BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені даними до жовтня 2023 року. Перед початком збирання ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування виконує особа з відповідними допусками та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Враховуючи динамічний розвиток технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.