
KOSTER DOUBLE HEAD 1181


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1181XX0009
06.11.2026 v.09.14
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté en haut, conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau ø60mm, profondeur 80mm.
Connecteur	Câble H05VV-F 2G1 de 3,7 m de long, pour connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte d'installation électrique correctement sélectionnée).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	6,38kg / 6,92kg
Dimensions du carton [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensions du luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Côté du luminaire	0,2m²

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	35W
Puissance racordée du luminaire	35W
Flux lumineux de la source lumineuse	4100lm
Flux lumineux du luminaire	3250lm
Efficacité lumineuse du luminaire	92,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
Conditions de vente et autres informations après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	6.02A 32.63≡s
Évaluation BUG	B2-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
0950060101	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KOSTER DOUBLE HEAD 1181

Index

Index	Couleur	RAL
1181AL	ALUMINIUM	9006
1181GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.