

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1189


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1189XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária de montagem superior, projetada para ser montada em um poste de iluminação com um eixo de montagem de Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do luminária: luminária adaptada a um poste ø60mm, profundidade 80mm
Terminal	Cabo H05VV-F 2G1, 3,7m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada)
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,38kg / 6,92kg
Dimensões da caixa [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensões da luminária [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral do luminaire	0,2m²

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	32W
Potência do luminário	34W
Fluxo luminoso da lâmpada	5480lm
Fluxo luminoso do luminária	3624lm
Eficiência do luminária	106,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível: - Para cor de LED 2200K/2700K - Para um valor de fluxo luminoso diferente - Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL) Termos de venda e outras informações após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	10A/50≡sec
Classificação BUG	B2-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

7660XX0009	Redução

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
0918340001	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1189AL	ALUMÍNIO	9006
1189GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária