



Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Έμμεσο φως με συμμετρική κατανομή φωτός που κατευθύνεται προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου bollard με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές $\varnothing 9\text{mm}$ με διάμετρο $\varnothing 145\text{mm}$ κάθε 120° . Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με ράγα TH-35 με μήκος 100mm.
Τερματικό	Κλέμες σύνδεσης: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Ένα στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο $\varnothing 8 \dots 17\text{mm}$.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό βάρος φωτιστικού	11,03kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	14,7W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1380lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	559lm
Απόδοση του φωτιστικού	31,9lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,49
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Ρεύμα εισροής	50A/190μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 8, **B 16A:** 14

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1231GA0009	Άγκυρα εδάφους
3087GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1230ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
1232GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

0925920130	LED module.
46999706	Τροφοδοσία ρεύματος.

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1240 KL IIAL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1240 KL IIGR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.