



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Indirekte lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling vendt nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertlysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

## Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning, Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø145mm hver 120°. Armaturen er utstyrt med TH-35 skinne med en lengde på 100mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø8...17mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbar armatur
Armaturens nettvekt	11,03kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Effekt W	14,7W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1380lm
Lumen ut	559lm
Armatur Lumen/Watt	31,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,49
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	50A/190µs

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 8, B 16A: 14

## Tilbehør Selges separat

1231GA0009	Bakkeanker
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Anker for innstøping
1232GA0010	Adapter for betongfundament

## Reservedeler

0925920130	LED-modul.
46999706	Strømforsyning.