



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło pośrednie, obrotowo- symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 145\text{mm}$ co $120^\circ$ . Oprawa wyposażona w szynę TH-35 o długości 100mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętli max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 8 \dots 17\text{mm}$ .
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto	11,03kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5x22,5x103,5

## Dane techniczne

Moc oprawy	17,5W
Strumień świetlny oprawy	559lm
Efektywność oprawy	31,9lm/W
Barwa LED	3000K
CRI	80
L70B50	50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,49
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C
Prąd rozruchowy	50A/190 $\mu\text{s}$

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 8, B 16A: 14

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1230ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
1231GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
1232GA0009	Kotwa moduł montażowy.

## Części zamienne

0925920130	Moduł LED.
46999706	Zasilacz.

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1240	ALUMINIUM	9006
1240	GRAFITOWY	7016