



Тип светильника

Тип переплета Оправа столбовая.

Характеристики светильника Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы Силиконовая прокладка.

Тип источника света Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто 11,03kg

Размеры коробки [см] 22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль да

Мощность источника света 14,7W

Мощность светильника 17,5W

Лампа светового потока 1380lm

Световой световой поток 559lm

Эффективность светильника 31,9lm/W

Цветовая температура 3000K

CRI 80

Светильник с коэффициентом мощности PF 0,49

Тa Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды -20...+45°C

Пусковой ток 50A/190µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 8, В 16A: 14

аксессуары продано отдельно

1231GA0009 [↗](#) Грунтовый анкер

3087GA0009 [↗](#) Монтажный адаптер

1230ZX0009 [↗](#) Анкер для бетонирования

1232GA0010 [↗](#) Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

0925920130

46999706

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1240 KL IIAL	АЛЮМИНИЙ	9006
1240 KL IIGR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.