



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Indirekt ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning nedåt.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikon tätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$ med en diameter på $\varnothing 145\text{mm}$ var 120°. Armaturen är utrustad med TH-35-skene med en längd på 100mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armatur i slinga max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. En rund ledare i isoleringen med en diameter på $\varnothing 8 \dots 17\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto	11,03kg
Förpackning mått [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Led modul effekt	14,7W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1380lm
Lumen ut	559lm
Armaturens effekt	31,9lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,49
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	50A/190 μ s

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 8, B 16A: 14

Tillbehör Säljs separat

1231GA0009	Markankare
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Ankare för ingjutning
1232GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

0925920130	LED-modul.
46999706	Strömkälla.