
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no





Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Современный дизайн с сочетанием декоративного кристального абажура и прочного и устойчивого корпуса.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Тип источника света	Лампа E14
Вес светильника нетто	2,3kg
Размеры коробки [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Технические данные

Лампа E14	QB35 / LED B35
Мощность источника света	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1250GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1250BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE