



## Тип світильника

Колекція	Настінний світильник,
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Сучасний дизайн, що поєднує декоративний кришталевий абажур із міцною та стабільною основою корпусу.

## Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору. Нейлоновий кабельний ввід
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing$ 5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2.5мм <sup>2</sup> , можливість підключення світильників шлейфом макс. 2x1.5мм <sup>2</sup> . Кабель із круглою ізоляцією з максимальним діаметром $\varnothing$ 12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E14 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто	2,3kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

## Технічні данні

Лампа E14	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

## Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42<=>60W QB35 E14

## Файл для скачування

Інструкція монтажу

## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1250GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1250BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.