



### Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό, που συνδυάζει ένα διακοσμητικό καπέλο από κρύσταλλο με μια ανθεκτική και σταθερή βάση φωτιστικού

### Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπάρειο χρώμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες $\varnothing$ 5mm, απόσταση 34x54mm
Τερματικό	Σύνδεση τερματικών: μέγιστο 2x2,5mm <sup>2</sup> , Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους μέγιστο 2x1,5mm <sup>2</sup> . Στρογγυλό καλώδιο με μόνωση και διάμετρο μέγιστο $\varnothing$ 12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

### Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	439lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	330lm
Απόδοση του φωτιστικού	82,5lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	Ta max=+65°C
Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms

### Ανταλλακτικά

ZS1251zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

### Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο	
------------	--

### Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1251GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1251BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.