





Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, die einen dekorativen Kristallschirm mit einem langlebigen und stabilen Leuchtengehäuse kombiniert.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 34x54mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit zur Anschlusschleife der Leuchte max 2x1,5mm². Rundes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Boxabmessungen [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
ULOR	83%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Einschaltstrom	17mA / 60ms
----------------	-------------

Ersatzteile

ZS1251zx0010	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1251GR	GRAPHIT	7016
1251SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.