



### Тип світильника

Колекція	Настінний світильник,
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Світильник із сучасним дизайном, де використано поєднання декоративного кришталевого абажура з міцним і стабільним корпусом світильника.

### Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору. Нейлоновий кабельний ввід
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing 5$ мм, відстань 34x54 мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 2x2,5мм <sup>2</sup> , можливість підключення світильників шлейфом макс. 2x1,5мм <sup>2</sup> . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. $\varnothing 12,5$ мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла користувачем.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

### Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Потік світла лампи, Lm	439lm
Потік світла світильника, Lm	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
Світлодіодна фотобіологічна загроза	RG0 або RG1
Коефіцієнт потужності світильника	PF>0,98
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Стартовий струм	17mA / 60ms
-----------------	-------------

### Замінні елементи

ZS1251zx0010	Сервісний комплект.
--------------	---------------------

### Файл для скачування

Інструкція монтажу

### Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1251GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1251BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.