



Тип світильника

Колекція	Настінний світильник,
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Освітлювальний прилад з сучасним дизайном, який використовує поєднання декоративного кришталевого абажура з міцною і стійкою основою світильника.

Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору. Нейлоновий кабельний ввід
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Ø5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2,5мм ² . Можливість підключення світильників шлейфом макс. 2x1,5мм ² . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. Ø1,25мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Потік світла лампи, Lm	439lm
Потік світла світильника, Lm	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
Температура кольоропередачі	4000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,95
Коефіцієнт THD	20%
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C
Стартовий струм	17mA / 60ms

Замінні елементи

ZS1252zx0009	Сервісний комплект.
--------------	---------------------

Файл для скачування

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1252GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1252BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.