



**Τύπος φωτιστικού**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Φωτομετρικό σώμα              | Ανακαλύφθηκε το φως  |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διακοσμητικού κρυστάλλινου καπέλου με ένα ανθεκτικό και σταθερό σώμα φωτιστικού. |

**Γενικές πληροφορίες**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Υλικά                           | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων. |
| Μέθοδος τοποθέτησης             | Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες $\phi$ 5mm, απόσταση 34x54mm.  |
| Τερματικό                       | Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 2x2.5mm <sup>2</sup> , δυνατότητα σύνδεσης του λαμπτήρα μέγιστο 2x1.5mm <sup>2</sup><br>Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο μέγιστο $\phi$ 12.5mm.      |
| Τύπος πηγής φωτός               | Ενσωματωμένο AC μονάδα LED<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.  |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 2,37kg / 2,62kg  |
| Διαστάσεις κουτιού [cm]         | 24cm x 15,5cm x 11,5cm   |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm]      | 22cm x 14,5cm x 9cm  |

**Τεχνικά δεδομένα**

|   |   |
|---|---|
| Μονάδα LED                                | Ναι   |
| Εξωτερικός έλεγχος                        | Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός                         | 4W  |
| Ισχύς φωτιστικού                          | 4W  |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα                      | 439lm   |
| Ροή φωτός του φωτιστικού.                 | 330lm   |
| Απόδοση του φωτιστικού                    | 82,5lm/W  |
| ULOR                                      | 83%   |
| Θερμοκρασία χρώματος                      | 4000K   |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3   |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI             | 80  |
| Φωτιστικό Power Factor                    | PF 0,95   |
| Ta Rated θερμοκρασία                      | +25°C   |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος     | TA MAX=+65°C  |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ρεύμα εισροής | 17mA / 60ms |
|---------------|-------------|

**Ανταλλακτικά**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| ZS1252zx0010 | Ορισμός υπηρεσιών. |
|--------------|--------------------|

**Αρχεία για λήψη**

Εγχειρίδιο

**Δείκτες**

| Δείκτης | Χρώμα    | RAL  |
|---------|----------|------|
| 1252GR  | ΓΡΑΦΙΤΗΣ | 7016 |
| 1252BL  | ΜΑΥΡΟ    | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.