





Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design, der det er brukt en kombinasjon av en dekorativ krystallskjerm med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Festemontering: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm ² , mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 2x1,5mm ² . Ledning i rund mantel med maksimalt diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Armaturmål [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
ULOR	83%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
----------------	-------------

Reservedeler

ZS1252zx0010	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual