



## Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна, в котором использовано сочетание декоративного хрустального плафона с прочным и устойчивым корпусом светильника.

## Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия $\varnothing 5$ мм, расстояние 34x54 мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс 2x2,5мм <sup>2</sup> , возможность подключения светильника в петлю макс 2x1,5мм <sup>2</sup> . Кабель в круглой оболочке диаметром макс $\varnothing 12,5$ мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Размеры коробки [см]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Размеры светильника [см]	22cm x 14,5cm x 9cm

## Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	330lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms
--------------	-------------

## Запасные части

ZS1252zx0010

## Файлы для скачивания

Руководство

## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1252GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1252BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.