



### Тип світильника

Колекція	Настінний світильник,
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Світильник з сучасним дизайном, в якому використано поєднання декоративного кришталевого плафона з міцним та стабільним корпусом світильника.

### Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору. Нейлоновий кабельний ввід
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Ø5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	Затискачі для підключення: макс 2x2,5 мм <sup>2</sup> , можливість підключення світильників шлейфом макс 2x1,5 мм <sup>2</sup> . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс Ø12,5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Розміри світильника [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

### Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Потік світла лампи, Lm	439lm
Потік світла світильника, Lm	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Температура кольоропередачі	4000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,95
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Стартовий струм	17mA / 60ms
-----------------	-------------

### Замінні елементи

ZS1252zx0010	Сервісний комплект.
--------------	---------------------

### Файл для скачування

Інструкція монтажу

### Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1252GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1252BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.