
NORLYS LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no





Τύπος αξεσουάρ

Τύπος αξεσουάρ	Στύλος φωτισμού.
Χαρακτηριστικά του αξεσουάρ	Στύλος οδικού φωτισμού προοριζόμενος για περιοχές κυκλοφορίας - πάρκα, κήπους, πεζοδρόμια, μονοπάτια, πλατείες, ιδιωτικές περιοχές, περιοχές κοινής ωφέλειας. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα: EN 40-31; EN 40-3-3.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του στύλου με τη χρήση αγκυρών: 4 τρύπες ø16,5mm, απόσταση 180mm σε τετράγωνο. Ταιριάζει στη βάση σκυροδέματος B-50.
Τερματικό	Σύνδεσμος σύνδεσης: για καλώδιο έως 3x4mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm. Στύλος εξοπλισμένος με: επιθεώρησης πόρτα, σύνδεση καλωδίου PE.
Rodzaj słupa	Τηλεσκοπική στήλη
Καθαρό / μικτό βάρος στύλου	8,85kg / 10,25kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Διαστάσεις στύλου [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
3091GA0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1255AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1255GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1255WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1255BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE