

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eramute ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 ava ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Täiendavad tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2.4mm², võimalus ühendusseadme ahela loomiseks max 3x4mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13.6mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	992lm
Valgusti valgusvoog	543lm
Valgusti tõhusus	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)
- erinevas valgusti kõrguses (mitte vähem kui 55 cm)

Müügitingimused ja muu teave lepitakse kokku Norlys müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1313zx0009	Remontkomplekt.
ZS4699101113	Teenuse komplekt LED
ZS46999746	Teeninduse komplekt toiteallikas

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on asjakohased load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet vastavalt kliendi nõudmisele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER 1313

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1313AL	ALUMIINIUM	9006
1313GR	GRAFIIT	7016
1313BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on asjakohased load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet vastavalt kliendi nõudmisele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.