


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítása. Széles, egyenletes fénysugár ideális megvilágításra: ösvények, járdák stb. A világító- és csatlakozókamera tömítettsége IP65.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 darab ø12 mm-es furattal, 200x200 mm-es osztással. A további kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x4mm², a lámpatest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége: max 3x4mm² Kör alakú kábel átmérője: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13,6mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,54kg / 12,11kg
Doboz méretei [cm]	25cm x 115cm x 56cm
A lámpatest méretei [cm]	216cm x 11cm x 39cm
A lámpatest oldalsó területe	0,232m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	6,1W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	1099lm
Világító fényáram	1128lm
A lámpatest hatékonysága	141lm/W
ULOR	0,87%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1 vagy RG2
Power Factor lámpatest	PF 0,86
THD tényező	< 15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	"B1-U1-G1"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
117GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1361zx0010	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi az érvényben lévő szabályok szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER POLE PRO 1361

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1361AL	ALUMÍNIUM	9006
1361BL	FEKETE	9005
1361GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi az érvényben lévő szabályok szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.