






Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollari-valaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Suunniteltu yksityisten alueiden ja julkisten alueiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm Ø65mm halkaisijalla 120° välein.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm ² , mahdollisuus valaisimen kytkemiseen silmukkaan max 3x1,5mm ² . Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija max Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,9kg / 7,3kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Mahdollisuus tilata valaisin Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (himentävä) LED-lamppu E27 tyypillä.

BUG-arviointi	B0-U1-G0
---------------	----------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Suosittelut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	Manuaali
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1440GA	KUUMASINKITYS	-
1440BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.