







Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpearmatur med en stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert Stål Furu - galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 hull ø9mm, på en ø65mm diameter 120° fra hverandre.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 3x1,5mm ² . Kabel i rund kappe med maks diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Valgfrie versjon, tidsfrist og vilkår for utførelse etter aftale med Norlys Sp. z o.o. Salgsafdeling. Mulighet for at bestille en armatur med en Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar) LED lampe.

BUG-vurdering	B0-U1-G0
---------------	----------

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Anbefalte lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual
BIM ArchiCAD	