



### Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Опора со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных участков и общественных зон.

### Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9\text{мм}$ , на диаметре $\varnothing 65\text{мм}$ через $120^\circ$ .
терминал	Клеммы подключения: максимум $3 \times 2,5\text{мм}^2$ , возможность подключения светильника в петлю максимум $3 \times 1,5\text{мм}^2$ . Кабель в круглой оболочке диаметром максимум $\varnothing 12,5\text{мм}$ .
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Размеры коробки [см]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Размеры светильника [см]	15cm x 15cm x 85cm

### Технические данные

Лампа E27	да
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C

Оptionальная версия, срок и условия исполнения по согласованию с Торговым отделом Norlys Sp. z o.o. Возможность заказа светильника с LED-лампой типа Philips Master LEDbulb E27, 806лм/8.5Вт/2700K (с регулируемой яркостью).

Оценка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

### аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

### Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

### Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	

### Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

### Индексы

Индекс	цвет	RAL
1443GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1443BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.