



Тип світильника

| | |
|----------------------------|--|
| Коллекція | Опора опорного освітлення. |
| Фотометрика | Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху. |
| Характеристика світильника | Світильник-боллард стабільної та міцної конструкції. Для освітлення приватних територій і громадських просторів. |

Основна інформація

| | |
|---------------------------------|--|
| Матеріали | Деревина - скандинавська сосна, імпрегнована, сталь-горяче цинкування Деревина - скандинавська береза, імпрегнована, оцинкована сталь або з порошковим покриттям Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка. |
| Спосіб монтажу | Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм з діаметром Ø65мм з кроком 120°. |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильників шлейфом макс. 3x1,5мм². Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. Ø12,5мм. |
| Тип джерела світла | Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 4,6kg / 5,6kg |
| Розміри коробки [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |
| Розміри світильника [cm] | 15cm x 15cm x 49cm |

Технічні данні

| | |
|---|--------------|
| Лампа E27 | Так |
| Потужність джерела світла | LED max 9W |
| Потужність світильника | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Номинальная рабочая температура | +25°C |
| Діапазон робочої темп. навколишнього середовища | TA MAX=+65°C |

Можливість замовити світильник з лампою LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (диммованою).

| | |
|------------|----------|
| Оцінка BUG | B0-U1-G0 |
|------------|----------|

Аксессуары Продається окремо

| | |
|------------|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажний адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажний адаптер |
| 206GA0010 | Якір у ґрунт |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундаменту |
| 205ZX0010 | Якір для бетонування |

Рекомендовані джерела світла

| | |
|------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27 | Philips ECO Classic 42<=>60W E27 |

Замінні елементи

| | |
|----------|--------------------------|
| 06291001 | Абажур - сервісний набір |
| 08288004 | Ущільнювач. |

Файл для скачування

| | |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні LTD файли | Фотометричні IES файли |
| Модель 3D | Інструкція монтажу |
| BIM ArchiCAD | |

Таблиця артикулів

| Артикул | Колір | RAL |
|---------|-------------------|------|
| 1450GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 1450BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.