



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Stabiilne ja vastupidav postivalgusti. Erasisikute alade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolule: DC 176 ÷ 276 V (Paigaldamine avariivalgustussüsteemidesse vastavalt IEC 61347-2-13, lisa J)

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2,5mm ² Võimalus ühendada valgustit silmusena maksimaalselt 5x1,5mm ² Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusalika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusalikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusalika võimsus	8,5W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1294lm
Valgusti valgusvoog	169lm
Valgusti tõhusus	16,9lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusalikat energiklassi energiatõhususest /

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- Ohutusklassis KL II
 - LED-i värvusega 2700K [1/1]
 - Erineva valgustugevuse väärtusega
 - Versioon koos ülepinge kaitseseadmega (SPD)
 - Erineva paigaldusvärviga (vastavalt RAL värvipaletile)
 - Erineva valgusti kõrgusega
- Müügitingimused ja muu teave pärast kontakteerumist Norlys Müügiesakonnaga

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1456zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1456GA	KUUMTSINKIMINE	-
1456BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.