







Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Vakaa ja kestävä pylväisvalaisin. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. Valaisin soveltuu myös tasajännitteelle: DC 176 ÷ 276 V (Asennus hätävalojärjestelmiin IEC 61347-2-13 mukaan, liite J)

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijaltaan Ø65mm joka 120° Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: maks. 5x2,5mm ² Mahdollisuus yhdistää valaisimet silmukoihin maks. 5x1,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on Ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	8,5W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	1294lm
Valaisimen valovirta	169lm
Valaisimen tehokkuus	16,9lm/W
ULOR	10%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- Turvaluokkana KL II
- LED-väriä 2700K [I/I]
- Eri valovirran arvolla
- Ylijännitesuojalla (SPD)
- Eri väriä (RAL-värikartan mukaan)
- Eri korkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys Myyntiasaston yhteydenoton jälkeen

Lisätarvikkeet

myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS1456zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
----------------------------	-----------------------------

Manuaali

BIM ArchiCAD



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1456GA	KUUMASINKITYS	-
1456BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.