



**Тип светильника**

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Боллардный светильник с прочной и долговечной конструкцией. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

**Основная информация**

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Light control - DALI system
Размеры светильника [cm]	85cm x 15cm x 15cm

**Технические данные**

Светодиодный модуль	да
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,5W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	1294lm
Световой световой поток	169lm
Эффективность светильника	16,9lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Тa Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

**Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:**

**В 10A: 20, В 16A: 30, С 10A: 31, С 16A: 51**

**аксессуары** продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

**Запасные части**

ZS1458zx0009	
--------------	--

**Файлы для скачивания**

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

**Индексы**

Индекс	цвет	RAL
1458GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1458BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.