
KYTKENTÄRASIA 146

AC 220-240V 50-60Hz | IP 68(1m)

Kytkentärasia
146ZX0009
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



Tarviketyyppi

Lisävarusteen ominaisuudet	Kytkentä-/jakokotelot valaisimien liittämistä varten.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Synteettinen materiaali Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Liitteenä olevan tuotteen kokoamisohjeen mukaisesti.
Pääte	Laatikossa on käytettävä sertifioituja liitinkoskettimia johtojen määrän ja poikkipinnan mukaan. Kaapeli pyöreässä suojuksessa, jonka halkaisija on: ø4...8mm, ø8...12mm tai ø10...14mm.
Tarviketyyppi	Jatkoskotelo

Valaisimet myydään erikseen

1550 Rena	1551 Rena	1555 Rena	1631 Rena
1633 Rena	1750 Rena	1751 Rena	1752 Rena
1753 Rena	1754 Rena	1755 Rena	1756 Rena
1757 Rena	1760 Rena	1761 Rena	1762 Rena
1763 Rena	1764 Rena	1765 Rena	1766 Rena
1767 Rena	1770 Rena	1771 Rena	1772 Rena
1773 Rena	1774 Rena	1775 Rena	1780 Rena
1781 Rena	1782 Rena	1783 Rena	1784 Rena
1785 Rena	1786 Rena	1787 Rena	2070 Rena
2071 Rena	2072 Rena	2073 Rena	2074 Rena
2075 Rena	2076 Rena	2077 Rena	

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
146ZX		-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE