







Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijalla Ø65mm joka 120°. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 2x4mm ² , mahdollisuus liittää valaisin lenkkiin maks 2x2,5mm ² . Pyöreässä vaipassa oleva kaapeli, jonka maksimi halkaisija on Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,7kg / 6,7kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1121lm
Valaisimen valovirta	151lm
Valaisimen tehokkuus	17,8lm/W
ULOR	10%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:

- turvallisuusversiossa luokalle I
- LED-värillä 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys kaupallisen osaston kanssa tapahtuvan sopimuksen jälkeen.

BUG-arviointi	B0-U2-G1
---------------	----------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1468zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM ArchiCAD	



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1468GA	KUUMASINKITYS	-
1468BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.