






Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica rotacionalmente sombreada desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria de columna con una construcción estable y duradera. Diseñada para iluminar áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del artefacto: 3 agujeros Ø9mm en un diámetro de Ø65mm, separados 120°.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 3x2.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de Ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.

Datos técnicos

Lámpara LED E27	Sí
Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso del luminario	100lm
Eficiencia de la luminaria	12,5lm/W
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	25 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,70
Temperatura clasificada Ta	+25°C, hasta +50°C bajo pedido
Temperatura ambiente máxima	Ta max=+65°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Accesorios

se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
3080GA0009	Adaptador de montaje

Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara
08288004	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1475.01GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1475.01BL	NEGRO	9005