






Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique rotative occultée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire colonne avec une construction stable et durable. Conçu pour éclairer les zones privées et les zones publiques.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous $\varnothing 9$ mm sur un diamètre $\varnothing 65$ mm, espacés de 120° .
Connecteur	Bornes de connexion : max $3 \times 2,5$ mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max $3 \times 2,5$ mm ² . Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximal de $\varnothing 12,5$ mm.
Type de source lumineuse	Lampe LED E27 Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)

Données techniques

Lampe LED E27	Oui
Contrôle externe	Variation par coupure de phase LED GU10 E27 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	806lm
Flux lumineux du luminaire	100lm
Efficacité lumineuse du luminaire	12,5lm/W
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,70
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
3080GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Pièces détachées

06291001	Abat-jour - kit de service
08288004	Joint
46999021	Lampe LED E27

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD



Index

Index	Couleur	RAL
1475.01GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1475.01SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.