



## Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Колонний світильник із стабільною та міцною конструкцією. Призначений для освітлення приватних територій та громадських зон.

## Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ на діаметрі $\varnothing 65\text{mm}$ , розташовані під кутом $120^\circ$ .
Термінал	Клеми підключення: макс $3 \times 2.5\text{mm}^2$ , можливість підключення світильників шлейфом макс $3 \times 2.5\text{mm}^2$ . Круглий кабель в ізоляції з максимальним діаметром $\varnothing 12.5\text{mm}$ .
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла користувачем.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

## Технічні данні

Світлодіодна лампа E27	Так
Зовнішній контроль	Phase dimming LED GU10 E27 (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Потік світла лампи, Lm	806lm
Потік світла світильника, Lm	100lm
Ефективність світильника	12,5lm/W
Температура кольоропередачі	2700K
Колір LED хроматичний	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,70
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності EPREL

## Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

## Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.
46999021	Світлодіодна лампа E27.

## Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Інструкція монтажу	BIM ArchiCAD



## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1475.01GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1475.01BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.