




Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica rotacionalmente sombreada desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 orificios Ø9mm con un diámetro de Ø65mm cada 120°.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x2,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de máx Ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,05kg / 10,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Datos técnicos

Potencia de la fuente de luz	8,5W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	806lm
Flujo luminoso del luminario	132lm
Eficiencia de la luminaria	15,5lm/W
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,70
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	Ta max=+65°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética **A** **F**

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
205ZX0010	Ancla para hormigonar

Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1475GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1475BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.