



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Світильник-боллард стабільної та міцної конструкції. Для освітлення приватних територій і громадських просторів.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм з діаметром Ø65мм з кроком 120°.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4 мм², можливість підключення світильників шлейфом макс. 3x2,5 мм². Кабель круглого перерізу в ізоляції з діаметром макс. Ø12,5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла користувачем.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,05kg / 10,5kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні данні

Потужність джерела світла	8,5W
Потужність світильника	8,5W
Потік світла лампи, Lm	806lm
Потік світла світильника, Lm	132lm
Ефективність світильника	15,5lm/W
Температура кольоропередачі	2700K
Колір LED хроматичний	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,70
Номинальная рабоча температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності

Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.
46999021	Світлодіодна лампа E27.

Файл для скачування

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1475GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1475BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.