



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,05kg / 10,5kg
Размеры коробки [см]	20,5см x 20,5см x 91см

Технические данные

Мощность источника света	8,5W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	132lm
Эффективность светильника	15,5lm/W
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,70
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999021	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1475GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1475BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.