



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Светильник-боллард с устойчивой и прочной конструкцией. Для освещения частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	10W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	1098lm
Световой световой поток	159lm
Эффективность светильника	15,9lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Фактор THD	20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток	43mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1476GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1476BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.