






Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin vakaan ja kestävä rakenteen omaava. Käytetään yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm Ø65mm halkaisijalla 120° välein. Mukaan liitettyjen asennusohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm ² , mahdollisuus kytkeä valaisin max 2x2,5mm ² . Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka enimmäishalkaisija on Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,7kg / 6,7kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Valaisimen valovirta	146lm
Valaisimen tehokkuus	17,2lm/W
ULOR	10%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- luokan I turvaversiossa
- LED 2700K väriämpötilassa [I/I]
- eri valovirta-arvolle
- ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinvärisissä (RAL-värikartan mukaan)
- eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot ovat saatavilla sopimuksesta Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
3080GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

ZS1476zx0013	Huoltosarja.
--------------	--------------



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1476GA	KUUMASINKITYS	-
1476BL	MUSTA	9005