



## Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Світильник-боллард стабільної та міцної конструкції. Для освітлення приватних територій і громадських просторів.

## Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ з діаметром $\varnothing 65\text{mm}$ з кроком $120^\circ$ .
Термінал	Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{ mm}^2$ , можливість підключення світильників шлейфом макс. $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ . Кабель круглого перерізу в ізоляції з діаметром макс. $\varnothing 12,5\text{ mm}$ .
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,6kg / 6,65kg
Розміри коробки [cm]	20cm x 20cm x 55cm

## Технічні данні

Потужність джерела світла	8,5W
Потужність світильника	8,5W
Потік світла лампи, Lm	806lm
Потік світла світильника, Lm	132lm
Ефективність світильника	15,5lm/W
Температура кольоропередачі	2700K
Колір LED хроматичний	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,70
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності **A**

Оцінка BUG B0-U1-G0

## Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

## Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.
46999021	Світлодіодна лампа E27.

## Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Модель 3D	Інструкція монтажу



## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1477GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1477BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.