



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Опора освітлення з стабільною і міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм, на діаметрі Ø65мм через 120°.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5 мм², можливість підключення світильників шлейфом макс 3x2,5 мм². Круглий кабель з максимальною діаметром Ø12,5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла користувачем.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Технічні данні

Світлодіодна лампа E27	Так
Зовнішній контроль	Phase dimming LED GU10 E27 (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	5,9W
Потужність світильника	5,9W
Потік світла лампи, Lm	806lm
Потік світла світильника, Lm	100lm
Ефективність світильника	16,9lm/W
ULOR	10%
Температура кольоропередачі	2700K
Колір LED хроматичний	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,70
Номинальна робоча температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Оцінка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	----------------------------------------------

Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.
46999021	Світлодіодна лампа E27.

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Інструкція монтажу	BIM ArchiCAD



Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1477GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1477BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.