



### Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα Περιτροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω.

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού Ένα φωτιστικό στήλης με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών και δημόσιων χώρων.

### Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές $\varnothing 9mm$ με διάμετρο $\varnothing 65mm$ κάθε $120^\circ$ .
Τερματικό	Προσαρμογείς σύνδεσης: μέγιστο $3x4mm^2$ , δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλο μέγιστο $3x2,5mm^2$ . Ένα στρογγυλό καλώδιο με μόνωση με διάμετρο μέγιστο $\varnothing 12,5mm$ .
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,8kg / 9,8kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 21cm x 57cm

### Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	10W
Ισχύς φωτιστικού	10W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	900lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	136lm
Απόδοση του φωτιστικού	13,6lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,99
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	TA MAX=+65°C
Ρεύμα εισροής	46,1mA/500μs
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

### Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση

### Ανταλλακτικά

06291001	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08288004	Φλάντζα.
46999366	LED module.

### Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT Φωτομετρικά αρχεία IES  
Εγχειρίδιο

### Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1479GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1479BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.