






Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Eravaldeste ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku diameetriga 9mm 65mm iga 120 ° järel. Teised tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2.5mm ² , võimalus ühendada valgusti ahelateks, maksimaalselt 3x1.5mm ² . Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga 12.5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	9,3kg / 10,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	10W
Valgusti valgusvoog	159lm
Valgusti tõhusus	15,9lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,99
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	Ta max=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	43mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

06291001	Lambikuppel
08288004	Tihend.
ZS1479zx0012	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiaraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1479GA	KUUMTSINKIMINE	-
1479BL	MUST	9005