

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.de









Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Die Leuchte ist für die Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Durchgängen und anderen Anwendungen konzipiert.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, milchig. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: eingebettet in die Wand - Öffnungsgröße 258x112x115, Montage in einer geschichteten Wand - Öffnungsgröße 235x96x82
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchten max 3x1,5mm Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Boxabmessungen [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4,2W
Leuchtenleistung	5,9W
Lampenlichtstrom	799lm
Lichtstrom der Leuchte	259lm
Effizienz der Leuchte	43,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF ≥0.92
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	D
Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

4699100540	Service-Set-Netzteil
4699101114	Service-Set LED
ZS1537zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1537AL	ALUMINIUM	9006
1537GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de