

NORLYS GRIMSTAD 1537


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no









Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on suunniteltu portaiden, askelmien, portaikkojen, kulkuväylien ja muiden kohteiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, maitomainen väri. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Kattovalaisimen asennus: upotettu seinään - aukon koko 258x112x115, asennus kerrokselliseen seinään - aukon koko 235x96x82
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm² Mahdollisuus liittää valaisimet silmukaksi max 3x1,5mm Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,41kg / 1,6kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Valaisimen mitat [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	4,2W
Valaisimen wattimäärä	5,9W
Lampun valovirta	799lm
Valaisimen valovirta	259lm
Valaisimen tehokkuus	43,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF ≥0.92
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	D
Ryntäysvirta	8A / 10µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varaosat

4699100540	Huoltokokonaisuuden virtalähde
4699101114	Huoltosarja LED
ZS1537zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1537AL	ALUMIINI	9006
1537GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no