
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no





Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária adaptada para iluminar escadas, degraus, escadarias, corredores e outras aplicações.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, cor leitosa. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: montado na parede - abertura 258x112x115, montagem em camadas na parede - abertura 235x96x82.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², possibilidade de conectar o dispositivo em loop máx 3x1.5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E14 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido da luminária	1,5kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	max 46W / LED 7W
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Peças de reposição

06152000	Abajur - kit de serviço
08154000	Gaxeta.

Arquivos para download

Modelos 3D e desenhos	Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1547AL	ALUMÍNIO	9006
1547GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.