



### Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Сучасний дизайн світильника з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стабільного корпусу.

### Основна інформація

Матеріали	Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9$ мм з діаметром $\varnothing 65$ мм з кроком $120^\circ$ .
Термінал	Клеми з'єднання: макс. $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$ , можливість підключення світильника макс. $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$ . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. $\varnothing 12,5 \text{ мм}$ .
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто	14,25kg
Розміри коробки [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm

### Технічні данні

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 9W
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовити світильник з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

### Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

### Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

### Замінні елементи

09156029	Абажур - сервісний набір
46999021	Світлодіодна лампа E27.

### Файл для скачування

Інструкція монтажу

### Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1560GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1560GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1560BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.