




Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne avec une combinaison d'abat-jour en cristal décoratif et de boîtier durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Acier peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous Ø9mm avec un diamètre de Ø65mm tous les 120°.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de max Ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	14,26kg / 15,71kg
Dimensions du carton [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	75%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
205ZX0010	Ancre à bétonner

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Pièces détachées

915600229	Abat-jour - kit de service
-----------	----------------------------

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1560GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1560GR	GRAPHITE	7016
1560SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.